ZETOR COMPAX

Compact. Manevrabil. Pregătit pentru lucrările tale.



CL 20 / CL 26 / CL 26 PLUS

Tractoare compacte pentru întreținerea spațiilor verzi, lucrări agricole ușoare și grădinărit. Comenzi simple, tracțiune integrală și dimensiuni potrivite pentru spații restrânse.

De la fermier la fermier

Un tractor, multe utilizări

Gama COMPAX combină construcția compactă cu manevrarea ușoară. Este potrivită pentru întreținerea localităților, incintelor, terenurilor sportive și pentru activități de grădinărit sau lucrări agricole ușoare.





Motor cu răcire cu apă

Motoare de concepție Mitsubishi, conforme Stage V. COMPAX CL 20 are 3 cilindri, iar CL 26 și CL 26 PLUS au 4 cilindri.

Transmisie și priză de putere

CL 20 și CL 26: 6 trepte înainte și 2 înapoi; priză de putere 540/540E. CL 26 PLUS: 8 trepte înainte și 2 înapoi; priză de putere 540/850.

Hidraulică pentru echipamentele tale

Prindere în trei puncte, categoria I, cu reglaj de poziție și efort. Forța maximă de ridicare este de 5 kN, respectiv 7,5 kN la CL 26 PLUS.

Confort și echipare

Servodirecție și tracțiune 4WD. Modelele sunt oferite în versiune deschisă; cabina de protecție este opțională. Sunt disponibile și configurații cu încărcător frontal.

Specificații tehnice

Caracteristică	CL 20	CL 26	CL 26 PLUS
Normă de emisii	Stage V	Stage V	Stage V
Putere maximă (R120/EHK120)	13,6 kW / 18,5 CP	18,3 kW / 24 CP	18,3 kW / 24 CP
Turație nominală	2.700 rot/min	2.700 rot/min	2.700 rot/min
Cilindri / supape	3 / 6	4 / 8	4 / 8
Cilindree	900 cm³	1.306 cm³	1.306 cm³
Alimentare / răcire	Aspirat / apă	Aspirat / apă	Aspirat / apă
Rezervor combustibil	18 l	18 l	25 l
Transmisie	Manuală	Manuală	Manuală
Trepte înainte / înapoi	6 / 2	6 / 2	8 / 2
Viteză maximă	18 km/h	18-22 km/h	18-22 km/h
Priză de putere spate	540/540E rot/min	540/540E rot/min	540/850 rot/min
Arbore priză de putere	6 caneluri	6 caneluri	6 caneluri
Pompă hidraulică	Cu angrenaje	Dublă, cu angrenaje	Dublă, cu angrenaje
Debit pompă	14,85 l/min	21,6 l/min	21,6 l/min
Cuplaje rapide spate	2 (1 pereche)	2 (1 pereche)	2 (1 pereche)
Prindere în trei puncte	Categoria I	Categoria I	Categoria I
Forță maximă ridicare	5 kN	5 kN	7,5 kN
Tracțiune	4WD	4WD	4WD
Frâne	Tambur uscat	Tambur uscat	Discuri în baie de ulei
Balast frontal maxim	60 kg	60 kg	60 kg
Lungime maximă	2.820 mm	2.870 mm	2.870 mm
Lățime / înălțime	1.097-1.435 / 2.306-2.345 mm	1.150-1.435 / 2.075-2.320 mm	1.150-1.435 / 2.075-2.320 mm
Gardă la sol	210 mm	230 mm	230 mm
Ampatament	1.420 mm	1.420 mm	1.520 mm
Masă maximă tehnic admisă	1.078 kg	1.149 kg	1.149 kg
Anvelope agricole față / spate	5x12 / 8x18	6x12 / 8,3x20	6x12 / 8,3x20
Anvelope gazon / industriale față / spate	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5
Echipare comună	Volan fix; priză 7 pini; girofar; bară de tractare	Volan fix; priză 7 pini; girofar; bară de tractare	Volan fix; priză 7 pini; girofar; bară de tractare

Date preluate din pliantul ZETOR COMPAX, ediția EN 2024. Echiparea și configurația se confirmă în oferta comercială.

Echipa ta de vânzări

De la fermier la fermier

Discutăm despre lucrările tale, utilajele folosite și configurația potrivită fermei tale.

Director general de vânzări

0733 931 449 | marius.monenciu@zetor.ro

Vânzări - Ardeal

0726 352 662 | ardeal@zetor.ro

Vânzări - Banat

0721 378 550 | banat@zetor.ro

Vânzări - Moldova

0726 352 688 | moldova@zetor.ro

ZETOR TRACTOR SRL

Str. Cartierul Nou, nr. 19, Nădlac, jud. Arad, România
CUI: RO17235478 | RC: J2005000290024
Telefon: 0357 440 500 | Fax: 0357 440 501
office@zetor.ro | tractor.zetor.ro

URMĂREȘTE-NE

Facebook | zetortractor.romania

Instagram | @zetortractor

LinkedIn | Zetor Tractor

YouTube | @zetortractor477

Fotografiile sunt ilustrative și pot prezenta echipamente opționale. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice. Traducere și adaptare pentru ZETOR TRACTOR SRL; documentul nu reprezintă o ofertă contractuală.