ZETOR SERIA 5

5100 / 5115 / 5125

Fișă tehnică comparativă



102-122 CP / Stage V / 24 înainte + 24 înapoi

Trei modele pentru activitățile din fermă. Compară motorul, transmisia, hidraulica, dimensiunile și configurațiile de echipare.

De la fermier la fermier

ZETOR TRACTOR ROMÂNIA

Motor și rezervoare

Motor și rezervoare

Caracteristică	ZETOR 5100	ZETOR 5115	ZETOR 5125
Motor	FPT F26TCA, Stage V	FPT F36, Stage V	FPT F36, Stage V
Construcție motor	Diesel, injecție directă Common Rail, turbo; DOC, DPF și SCR	Diesel, injecție directă Common Rail, turbo; DOC, DPF și SCR	Diesel, injecție directă Common Rail, turbo; DOC, DPF și SCR
Cilindree	2.797 cm³	3.595 cm³	3.595 cm³
Putere maximă (ECE R120)	75 kW / 102 CP	83 kW / 113 CP	90 kW / 122 CP
Cuplu maxim	460 Nm	460 Nm	490 Nm
Cilindri / supape	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Rezervor combustibil	120 l	130 l	130 l
Rezervor AdBlue	16 l	16 l	16 l



Transmisie și tracțiune

Transmisie și tracțiune

Caracteristică	ZETOR 5100	ZETOR 5115	ZETOR 5125
Transmisie	Sincronizată	Sincronizată	Sincronizată
Tip transmisie / inversor	Mecanică, cu inversor mecanic SynchroShuttle	Mecanică, PowerShift în 2 trepte și inversor sub sarcină PowerShuttle	Mecanică, PowerShift în 2 trepte și inversor sub sarcină PowerShuttle
Trepte înainte / înapoi	24 / 24	24 / 24	24 / 24
Viteză maximă	39,8 km/h	39,8 km/h	39,8 km/h
Tracțiune	4WD	4WD	4WD



Puterea maximă este exprimată conform ECE R120. Valorile provin din fișa tehnică furnizată pentru Seria 5.

Hidraulică și ridicare spate

Hidraulică și prindere spate

Caracteristică	ZETOR 5100	ZETOR 5115	ZETOR 5125
Debit pompă principală	65 l/min	80 l/min	80 l/min
Debit pompă de direcție	12 l/min	12 l/min	12 l/min
Circuite hidraulice spate	4	4	4
Prindere spate în trei puncte	Categoria II, cu cârlige de cuplare rapidă	Categoria II, cu cârlige de cuplare rapidă	Categoria II, cu cârlige de cuplare rapidă
Capacitate maximă de ridicare spate	4.500 kg	5.500 kg	5.500 kg
Tirant superior	Mecanic; este menționată și varianta hidraulică, comandată din circuitul spate	Mecanic; este menționată și varianta hidraulică, comandată din circuitul spate	Mecanic; este menționată și varianta hidraulică, comandată din circuitul spate
Stabilizatori	Mecanici	Mecanici	Mecanici



Dimensiuni și mase

Dimensiuni și mase

Caracteristică	ZETOR 5100	ZETOR 5115	ZETOR 5125
Masă în exploatare, în funcție de echipare	4.250 kg	4.800 kg	4.800 kg
Lungime maximă	4.291 mm	4.531 mm	4.531 mm
Lățime maximă	2.040 mm	2.040 mm	2.040 mm
Înălțime maximă	2.821 mm	2.917 mm	2.917 mm
Ampatament	2.391 mm	2.507 mm	2.507 mm

Masa în exploatare este indicată în funcție de echipare. Capacitatea de ridicare spate este exprimată în kg, conform fișei furnizate.



Prinderea spate și cuplajele hidraulice, fotografiate pe un exemplar al Seriei 5. Echiparea vizibilă se confirmă pentru tractorul ofertat.

Anvelope și sisteme de cuplare

Combinații de anvelope și șasiu

Caracteristică	ZETOR 5100	ZETOR 5115	ZETOR 5125
Petlas: față / spate	380/70 R24 / 480/70 R34 340/85 R24 / 420/85 R34	380/70 R28 / 420/85 R38 380/85 R28 / 460/85 R38	380/85 R28 / 460/85 R38
BKT: față / spate	340/85 R24 / 420/85 R34 380/70 R24 / 480/70 R34	380/70 R28 / 420/85 R38 380/85 R28 / 460/85 R38	380/85 R28 / 460/85 R38
Mase pentru roțile spate, menționate în fișă	140 kg / 160 kg, în funcție de configurație	140 kg / 160 kg, în funcție de configurație	140 kg / 160 kg, în funcție de configurație
Aripi față	Fixe sau pivotante, conform configurației	Fixe sau pivotante, conform configurației	Fixe sau pivotante, conform configurației
Aripi spate	Extensii menționate în fișă	Extensii menționate în fișă	Extensii menționate în fișă

Sisteme de cuplare spate

Caracteristică	ZETOR 5100	ZETOR 5115	ZETOR 5125
Sistem de cuplare posterior	Cuplare pe mai multe niveluri + consolă cu bolț fix și bară de tracțiune oscilantă	Cuplare pe mai multe niveluri, 8 poziții	Cuplare pe mai multe niveluri, 8 poziții
Accesorii suplimentare de cuplare menționate	Nu sunt detaliate separat în fișa furnizată	Bară oscilantă; consolă reglabilă cu bolț fix; consolă reglabilă K80	Bară oscilantă; consolă reglabilă cu bolț fix; consolă reglabilă K80
Cuplare manuală / automată	Bolț de 31 mm / bolț de 38 mm, conform configurației	Bolț de 31 mm / bolț de 38 mm, conform configurației	Bolț de 31 mm / bolț de 38 mm, conform configurației

Dimensiunile anvelopelor sunt prezentate față / spate. Combinațiile sunt cele enumerate pentru fiecare model în fișa furnizată; disponibilitatea se verifică pentru configurația aleasă.

Fișa menționează mase de 140 kg și 160 kg pentru roțile spate, fără alte detalii privind includerea sau configurația acestora.

Echipare și configurații

Fișa tehnică furnizată enumeră dotările de mai jos fără a preciza care sunt standard sau opționale. Includerea, disponibilitatea și compatibilitatea lor se confirmă în oferta comercială.

Priză de putere

Spate: 540/1.000 sau 540/540E rot/min. Sunt menționate comenzi exterioare pentru priza de putere. Față: Zuidberg, sens antiorar (CCW), 6 caneluri, conform fișei.

Frâne pentru remorcă

Variante enumerate: fără frâne pentru remorcă; frâne pneumatice 2+1; frâne hidraulice 2+0. Se alege configurația aplicabilă tractorului ofertat.

Prindere față și balast

Variantă fără prindere în trei puncte; suport pentru greutăți; prindere frontală Zuidberg cu un distribuitor hidraulic frontal (SCV). Balast frontal enumerat: 200, 240, 400 sau 560 kg pentru suportul de greutăți.

Cabină și dotări

Acoperiș FOPS; scaun operator cu suspensie pneumatică; încălzire și aer condiționat; volan înclinabil și reglabil pe înălțime; radio; girofar; oglinzi panoramice; cuplaj rapid pentru furtunul de aer; trusă de scule; triunghi de avertizare.

Încărcător frontal

Sonarol SNR 400: braț, cuplare hidraulică simplă, cadru, joystick cu a treia funcție și amortizor de șocuri. Mai sunt enumerate adaptorul EU, adaptorul SMS, a patra funcție și multicuplajul hidraulic.





Fotografii reale ale exemplarelor 5100 și 5115. Date tehnice preluate din fișa furnizată pentru Seria 5. Ediție în limba română: 21.10.2026.

Echipa ta de vânzări

De la fermier la fermier

Discutăm despre lucrările tale, utilajele folosite și configurația potrivită fermei tale.

Director general de vânzări

0733 931 449 | marius.monenciu@zetor.ro

Vânzări - Ardeal

0726 352 662 | ardeal@zetor.ro

Vânzări - Banat

0721 378 550 | banat@zetor.ro

Vânzări - Moldova

0726 352 688 | moldova@zetor.ro

ZETOR TRACTOR SRL

Str. Cartierul Nou, nr. 19, Nădlac, jud. Arad, România
CUI: RO17235478 | RC: J2005000290024
Telefon: 0357 440 500 | Fax: 0357 440 501
office@zetor.ro | tractor.zetor.ro

URMĂREȘTE-NE

Facebook | zetortractor.romania

Instagram | @zetortractor

LinkedIn | Zetor Tractor

YouTube | @zetortractor477

Fotografiile sunt ilustrative și pot prezenta echipamente opționale. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice. Traducere și adaptare pentru ZETOR TRACTOR SRL; documentul nu reprezintă o ofertă contractuală.